

# DEGR (vetvanger uit beton)

## LASTENBOEK

### ALGEMEEN

- De vetvanger is vervaardigd uit geprefabriceerd beton afkomstig van een Benor gekeurde betoncentrale.
- Het beton wordt volledig en volautomatisch machinaal verdeeld tijdens het vullen van de mal.
- De wanden zijn conisch uitgevoerd met een minimale dikte van 6cm.
- De vetvanger is voorzien van verticale wanden.
- De bovenplaat is voorzien van een vierkant mangat en een betonnen sluitdal.
- Om trekspanningen te vermijden, wordt de bovenplaat tijdens het productieproces op de betonnen kuip geplaatst door middel van zuignappen. De bovenplaat mag dus niet voorzien zijn van hijsvoorzieningen.

### BELASTING

- De standaard bovenplaat is ontworpen voor een maximale gronddekking van 80 cm.
- Voor grotere belastingen kan in optie een zwaardere bovenplaat verkregen worden.

### GEBRUIK

- De vetvanger is bestemd om het huishoudelijk afvalwater afkomstig van keuken en/of badkamer te zuiveren.
- Er mogen geen agressieve stoffen in terechtkomen.
- De installatie wordt voorzien van een verluchting om de gassen af te voeren.

